

# CELLE CRIOSTATICHE A POZZETTO

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Vasca di utilizzo ventilata in acciaio inox , di facile ispezione, alto rendimento e robustezza.
  - Pareti isolate in poliuretano espanso di grande spessore che permette di ridurre i consumi e di mantenere la temperatura a lungo, a macchina spenta.
  - Mobile esterno in scatolato con pannelli riportati e verniciati a buccia di arancio.
  - Coperchio di chiusura a portello , apertura facilitata con pistone a pressione di azoto.
  - Gruppo frigorifero funzionante con gas ecologici.
  - Pannello comandi incorporato al mobile con termoregolazione a lettura digitale.
  - Protezione del compressore mediante rele' termici.
- **Progettazione, realizzazione e certificazione CE.**



MOD.	TEMP.	DIMENSIONI UTILI	CAPACITA'	DIMENSIONI INGOMBRO	W.	KG.	V.
		mm. (L x H x P)	lt.	mm. (L x H x P)			
CRIO/1	- 40°C.	540 x 480 x 270	70	1400 x 840 x 550	1400	190	230 +/-10%
CRIO/1	- 40°C.	700 x 600 x 500	210	1500 x 960 x 750	1500	240	230 +/-10%
CRIO/2	- 80°C.	540 x 480 x 270	70	1600 x 880 x 600	2000	250	230 +/-10%
CRIO/2	- 80°C.	700 x 600 x 500	210	1730 x 1000 x 800	2500	310	400 +/- 10% +N

**OCRAS ZAMBELLI SRL**

**Via Reisina , 13 - 10070 MAPPANO (TO)**

**Tel. 0039-011-99.68.301 - 011- 99.68.462 Fax 0039- 011-99.69.523**

**E-mail [info@ocras.it](mailto:info@ocras.it)**

**<http://www.ocras.it>**